



Phono Box DS3 B

Фонокорректор на дискретных компонентах с полностью балансной схемой и конструкцией двойное моно

- **НОВОЕ!** балансные входы и выходы XLR
- **НОВОЕ!** 5-контактный балансный вход mini-XLR
- **НОВОЕ!** полностью симметричный дискретный каскад усиления
- **НОВОЕ!** полностью пассивная и дискретная RIAA-коррекция
- **НОВОЕ!** полностью дискретная аудиосхема без использования операционных усилителей
- Совместимость с ММ и МС-картриджами
- Конструкция двойное моно
- Плавная регулировка входного сопротивления
- Точное согласование с картриджами МС
- Очень низкие искажения и шумы
- Триггерный вход и выход
- Прочный алюминиевый корпус защищает от помех
- Доступен в серебряном и черном цветах
- Отдельно доступны деревянные боковые панели с магнитным креплением
- Сделано в Европе

Варианты цветов:



Входное полное сопротивление: плавная регулировка 10–1000 Ом или фиксированное 47 кОм
Входная емкость: 50, 130, 150, 300, 400 пФ
Коэффициент усиления (+6 дБ при использовании выхода XLR): 40, 45, 50, 55, 60, 65 дБ
Соотношение «сигнал-шум» ММ (40 дБ): 104 дБВ, 111 дБВ – «А» взвешенное
Соотношение «сигнал-шум» МС (60 дБ): 85 дБВ, 91 дБВ – «А» взвешенное
Коэффициент нелинейных искажений при 1 кГц: <0,001% ММ, <0,004% МС
Коэффициент нелинейных искажений (20 Гц – 20 кГц): <0,005% ММ, <0,01% МС
Точность RIAA-кривой: <0,25 дБ / 20 Гц – 20 кГц
Фильтр инфранизких частот: на 20 Гц спад 18 дБ/октава
Входы Phono: 5-контактный мини XLR / XLR / RCA
Выходы: RCA, XLR
Назначение клемм XLR: 1 заземление, 2 «горячий» и 3 «холодный»
Триггерный вход и выход: 12 В
Внешний источник питания: 18 В / 500 мА постоянного тока
Потребляемая мощность: макс. 18 В 290 мА постоянного тока; < 0,5 Вт в режиме ожидания
Габаритные размеры (Ш x В x Г): 206 x 72 x 194 мм (205 мм с разъемами)
Вес: 1480 г без блока питания