

Двухтактный Стерео Усилитель на лампах класса А/В



TAGA Harmony, европейский производитель отмеченных наградами акустики и Hi-Fi-электроники, представляет вашему вниманию усилитель на электронных лампах TTA-500.

TTA-500 представляет собой интегральный Hi-Fi-усилитель на лампах мощностью 2 x 35 Вт класса АВ. У него **четыре лампы EL34** в выходном каскаде и секция предусилителя на **12AX7**, а также драйверный каскад на **двух** лампах **6SN7**. В усилителе имеется **переключатель режимов триод/пентод**.

В TTA-500 используются конденсаторы наивысшего качества - : **Wima** в качестве разделительных и **Rubycon** для фильтрации питающего напряжения.

Звук усилителя теплый, реалистичный, отличающийся отличной динамикой и при этом плавный благодаря малой отрицательной обратной связи.

Высококачественный **широкополосный выходной трансформатор** обеспечивает стабильное звучание на любом уровне громкости прослушивания. У обоих каналов — независимые выпрямители и фильтрующие конденсаторы. Звук усилителя по-настоящему реалистичный и свежий, обеспечивающий полное погружение в музыку.

Потенциометр регулятора громкости **ALPS наивысшего качества — бесшумный, с минимальными помехами**, отличными тактильными ощущениями и малыми перекрестными помехами между каналами.

Позолоченные гнезда для подключения колонок обеспечивают передачу аудиосигнала практически без потерь.

Аналоговые входы с **высококачественными латунными RCA-разъемами** обеспечивают подключение до 3-х стерео-устройств.

Вход предусилителя (вход HT) позволяет использовать TTA-500 в вашем домашнем кинотеатре (подключать к AV-ресиверу или усилителю) для фронтальных левого и правого каналов — теперь можно одновременно использовать одни и те же колонки в стереосистеме и в многоканальной системе без необходимости в дополнительной коммутации.

Съемный провод электропитания IEC позволяет при необходимости заменить его на соединитель аудиофильского класса.

Усилитель TTA-500 не только обеспечивает прекрасное звучание, но и выглядит великолепно. Передняя и боковые стенки корпуса выполнены из алюминия толщиной 6 мм. Алюминиевая декоративная панель с электронными лампы выглядит современно благодаря матовой отделке.

Насладитесь реалистичным аналоговым звучанием – выберите TTA-500!



Class A/B

Выходная мощность:	2 x 35 Вт в режиме пентода 2 x 17 Вт в режиме триода Двухтактный класса A/B
Выходной импеданс:	4 Ом, 8 Ом
Электронные лампы:	4 x EL34, 2 x 6SN7, 1 x 12AX7
THD:	≤0,2%(1 кГц/2 В)
Соотношение сигнал/шум:	89 дБ
Частотная характеристика:	10 Гц – 40 кГц (+/- 1 дБ)
Входы:	Аналоговый: Сtereo RCA: CD, Line, Aux Сtereo вход HT (PRE IN)
Линейные входы:	Сtereo RCA: CD, Line, Aux: Чувствительность: 400 мВ Импеданс: RCA 50 кОм Сtereo вход HT (PRE IN): Чувствительность: 1000 мВ Импеданс: RCA 50 кОм
Аксессуары в комплекте:	Пульт ДУ, выполненный полностью из алюминия Кожух ламп (установлен на заводе) Кабель питания IEC Белые хлопковые перчатки
Мощность переменного тока, энергопотребление:	230 – 240 В 50 Гц, 190 Вт
Размеры (В x Ш x Г)	22 x 38 x 34,5 см
Вес (нетто):	19,5 кг / шт.
Отделка:	Черный

