

## RTI RKM-1+ - встраиваемая панель управления

### RKM-1+



RKM-1+ — это простая и интуитивно понятная в использовании панель управления, разработанная для систем аудио мультитрум. Восемь полностью программируемых «жестких» кнопок и открытая архитектура позволяют управлять практически любыми мультizonными ресиверами и системами распределения звука.

Панель RKM-1+ содержит заменяемую светодиодную пленочную подсветку, которая обеспечивает двусторонний обмен информацией о состоянии питания, выбранном источнике сигнала и уровне громкости, если используется с процессорами серии XP производства RTI и поддерживаемыми системами распределения звука.

Имея размеры под монтажную коробку 1-gang, RKM-1+ отлично подходит для встроенного монтажа в стенах или шкафах. Панель поставляется с черными и светло-миндальными накладками и кнопками.

Номер по каталогу: 10-210492-19

### Основные особенности

- Обеспечивает двусторонний обмен информацией с системами распределения звука (например, AD-4/AD-8) и многозональными ресиверами посредством любого процессора производства RTI серии XP.
- Белые, черные и светло-миндальные передние панели и кнопки.
- Подходит ко всем стандартным декоративным накладкам Decora®.
- Устанавливается в монтажную коробку 1-gang.
- Восемь выбираемых источников сигналов.
- Индикатор уровня звука с подсветкой
- Индикатор источника сигнала с заменяемой светодиодной пленочной подсветкой.
- Выгравированную лазером под заказ светодиодную пленку можно заказать с помощью LaserShark.
- Открытая архитектура позволяет управлять практически любыми электронными устройствами.
- Длина кабеля от управляющего ИК-порта — до 300 м.
- Полностью настраиваемая и программируемая панель.
- Дополнительные модули/процессоры для контроля напряжения (для отображения состояния питания оборудования) и двустороннего управления.
- Программирование через USB порт.

### Технические характеристики

Питание .....	от +9 до +16 В пост. тока, максимум 350 мА
Подсветка .....	Синяя светодиодная, восемь источников
.....	Синяя светодиодная, девять индикаторов уровня звука
Выходной ИК-порт .....	200 мА на выходе
.....	Длина кабеля до 300 м
Рабочая температура .....	от 0 до 50 °С
Относительная влажность в рабочем режиме .....	от 5 до 95% (без конденсации)
Общий объем системной памяти.....	64 Кбайт флеш-памяти (энергонезависимой)
Функциональные возможности устройства .....	Общее количество устройств
.....	ограничено только объемом памяти
Поддержка макросов .....	Неограниченное число команд в одном макросе
.....	Общее количество макросов ограничено только объемом памяти
.....	Возможность назначения макроса для каждой кнопки
Обмен данными .....	USB-порт для программирования
Корпус .....	Сталь, цвет — черный (порошковое напыление)
Передняя панель .....	Ударопрочный литой пластик ABS
Монтаж .....	Устанавливается в монтажную коробку 1-gang
Размеры (В x Ш x Г) .....	104 x 46 x 25 мм
Размеры монтажного отверстия (В x Ш) .....	71 x 46 мм
Полная глубина ниши в стене .....	19 мм плюс кабели
Масса .....	284 г
Гарантия .....	Один год (детали и качество изготовления)

Decora® является зарегистрированной торговой маркой компании Leviton Manufacturing Co. Inc.